

35,72€ HT



Technisches Datenblatt

IP-WASSERDICHTHEIT	IP67
EUROPAISCHE ZULASSUNGEN	R10 (EMV)
VERSORGUNGSSPANNUNG	12/24 V
TEMPERATURBEREICH	-30°C~+60°C
WASSERDICHTHEIT	IP67

Schalleistung: 97dB

Zweispannung: 12-24V

Zulassungen: EMV R10, CISPR25 Klasse III

Schutzart: IP67

Der von Proteclight angebotene Rückfahrwarner ist ein wichtiges Hilfsmittel für viele große Fahrzeuge, um zu signalisieren, dass das Fahrzeug rückwärts fährt.

Der Rückfahrwarner ist ein wichtiges Hilfsmittel für viele große Fahrzeuge, um zu signalisieren, dass das Fahrzeug rückwärts fährt.

Diese akustische Signalvorrichtung für Fahrzeuge ist kompakt und einfach zu bedienen.

Diese akustische Signalvorrichtung für Fahrzeuge ist kompakt und einfach zu bedienen.

Diese akustische Signalvorrichtung für Fahrzeuge ist kompakt und einfach zu bedienen. Eigenschaften des Rückfahrwarners à Ton

Weiß 97dB.. Dieser Rückfahrwarner mit weißem Ton ist ein kostengünstiges und kompaktes Gerät, das von vielen verschiedenen

Berufsgruppen verwendet wird: Landwirtschaft, Baugewerbe, Rettungsdienst, Feuerwehr usw. und kann an verschiedene Fahrzeugtypen angepasst werden:

- Bau-/Landwirtschaftsfahrzeug
- Lastkraftwagen / Kastenwagen / Lieferwagen ;
- Kräne / Rettungsfahrzeuge;
- ...

Dieses akustische Signalgerät hat eine Lautstärke von 97Db und verfügt über einen Stummschaltungsmodus.

Dieser Rückfahrwarner à weißer Ton ist in mehreren Frequenzen mit klassischem Ton erhältlich.

Die Stromversorgung dieser akustischen Vorrichtung ist eine 12-24V-Bit-Spannung und verfügt über eine elektronische Rückmeldung.

Dieses Gerät ist wasser- und staubdicht und hat die Schutzart IP67.

Diese Rückfahrwarnanlage ist nach ECE EMV R10 (Elektromagnetische Verträglichkeit) und CISPR25 Klasse III (Internationales Komitee für Funkstörungen) zertifiziert.

Diese Rückfahrwarnanlage ist nach ECE EMV R10 (Elektromagnetische Verträglichkeit) und CISPR25 Klasse III (Internationales Komitee für Funkstörungen) zertifiziert.

. Die Abmessungen dieses Geräts betragen 102 mm Länge (einschließlich Halterung), 67 mm Höhe und 36 mm Tiefe. Die Länge des Alarms allein ohne Halterung beträgt 68mm.

Vorteile des Rückfahrwarners à Weißer Ton 97Db.

Dieses akustische Gerät hat den Vorteil, dass es stoßfest, staubdicht und flüssigkeitsbeständig ist und somit absolut wasserdicht ist.

Dieser Rückfahrwarner hat einen Schalldruckpegel von 97 dB, der die Sicherheit von Personen in der Nähe gewährleistet, indem er das Rückwärtsfahren des Fahrzeugs oder der Maschine (LKW, Transporter, Kran usw.) anzeigt.

Der Rückfahrwarner hat einen Schalldruckpegel von 97 dB, der die Sicherheit von Personen in der Nähe gewährleistet, indem er das Rückwärtsfahren des Fahrzeugs oder der Maschine (LKW, Transporter, Kran usw.) anzeigt. Finden Sie unsere verschiedenen Licht- und Tonsignale auf unserer Proteclight-Website.

