

PELI™ 2785Z1 LINTERNA FRONTAL ATEX ZONA 1

122,68€ HT



Ficha técnica

TIPO DE ILUMINACION	LED
CERTIFICACION ATEX	Zona 1
POTENCIA MAXIMA	De 201 a 400 Lumens
POTENCIA LUMINOSA	215 / 106 / 22 Lumens
AUTONOMIA	5 / 13 / 98 h
ALCANCE DEL HAZ	108 / 76 / 34 Mètres
INTENSIDAD MAXIMA	2911 / 1445 / 290 Candela
ESTANQUEIDAD IP	IP54
MODO DE ILUMINACION	Alto / Medio / Bajo / Abajo / Puntual / Intermitente
INDICADOR DE AUTONOMIA	Sí
RECARGABLE	No
PILAS	Suministrado
NUMERO DE PILAS	4
TIPO DE BATERIA	LR06
LONGITUD	7.6 cm
PESO CON PILAS	249 g
GARANTIA	Incondicional sin límite de tiempo



PELI™ 2785Z1 LINTERNA FRONTAL ATEX ZONA 1

Potencia máxima 215 lúmen

La linterna frontal ATEX Zona 1 Peli™ 2785Z1 está certificada ATEX Zona 1 Cat.2, y es adecuada para su uso en entornos en los que ocasionalmente exista riesgo de explosión. La linterna frontal Peli™ Zone 1 tiene una potencia máxima de 215 lúmenes y una autonomía de 100 horas.. Esta linterna frontal à LED cuenta con dos correas diferentes y puede llevarse en el casco o directamente en el tête. Es orientable 70 grados. La linterna Peli 2785Z1 produce dos haces de luz complementarios. Descripción del faro orientable ATEX zona 1 La linterna frontal Peli™ Zone 1 mejora la seguridad de los trabajadores en áreas peligrosas. Su banda orientable de 70 grados permite iluminar el suelo o un dispositivo vertical. Fuente de iluminación de alta tecnología, la linterna frontal ATEX Zona 1 Peli™ cuenta con un sistema de fijación doble. Características:

d'una correa de tela; de'. de'una correa de goma. Características de la solución de iluminación frontal Peli certificada

ATEX zona 1 Esta linterna con certificación ATEX Zona 1 produce una iluminación profesional. El faro ATEX Peli™ es potente y modular. Incluye:

- un LED principal con potente haz de luz (215 lúmenes, 108 mètres);
- un LED principal con potente haz de luz (215 lúmenes, 108 mètres). un LED complementario con haz amplio, ángulo de 45 grados, iluminación del suelo.
- LED principal con haz potente (215 lúmenes, 108 mètres). 3 modos de iluminación (fuerte, medio, débil) y 3 modos especí;cos disponibles (descendente, puntual, intermitente). Un LED rojo cubre la parte posterior de la lámpara. Ventajas de la linterna frontal ATEX zona 1 Peli™ 2785Z1 El cuerpo de la linterna frontal ATEX zona 1 Cat. 2 está certificado; IP54. 4 pilas LR6 son todo lo que necesita para alimentar la ATEX zona 1 Peli™ lámpara durante 100 horas.Un indicador de nivel de carga permanente permite contrôler
- longitud: 7,6 cm;
- tête de color amarillo.

La linterna frontal 2785Z1 viene con: 1 caja de pilas + 1 correa de goma + 1 correa de tela + 4 pilas LR6

Certificación ATEX : CE Ex II 2 G Ex ib IIC T4 Gb (gas) All trademarks are registered and/or unregistered trademarks of Peli Products, S.L.U., its parent company, subsidiaries and/or affiliates.

